

# CarbiCrete

Béton sans ciment

Motif de pose:  
Chevron

## Pavés autobloquants CarbiCrete 80 mm

### Informations sur le produit

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans les technologies du béton dont le procédé breveté permet de produire un béton sans ciment et décarboné, fabriqué à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé.

Nos pavés autobloquants offrent une solution élégante et durable pour le pavage d'espaces carrés, rectangulaires ou de forme irrégulière. Les pavés CarbiCrete allient résistance, durabilité et respect de l'environnement pour créer des allées, des terrasses, des bordures et des éléments décoratifs durables, robustes et élégants.

Les pavés sans ciment de CarbiCrete sont conçus pour les projets d'aménagement paysager extérieur, qu'ils soient réalisés par des bricoleurs ou des professionnels. Ces pavés autobloquants sont faciles à installer, à nettoyer et à entretenir. La saleté et la boue s'éliminent facilement de leur surface lisse à l'aide d'eau.

Ces pavés offrent un design personnalisable et des performances résistantes égales à des produits à base de ciment. L'unité est solide, avec une surface plane et des bords carrés qui confèrent à tout projet un aspect soigné et professionnel, tout en réduisant le carbone intrinsèque du projet et en séquestrant de manière permanente le CO<sub>2</sub> afin de réduire l'empreinte carbone du projet.

### Spécifications techniques

Conforme à la norme ASTM C936

Utilisation piétonne

Utilisation véhiculaire

#### Spécifications de l'unité

Couleur: Gris acier

Longueur (mm/in): 200/8

Largeur (mm/in): 100/4

Épaisseur (mm/in): 80/3

Rendement (sq m/sq ft): 0.02/0.22

Poids (kg/lb): 3.8/8.4

MPa: 50

SKU: ECO-INTER80

#### Spécifications par palette

Nombre d'unités: 450

Surface couverte par rangée (sq m/sq ft): 0.93/10

Surface couverte par palette (sq m/sq ft): 9.3/100

Poids (kg/lb): 1710/3770

#### Mesure cubique

Quantité par rangée: 45

Nombre de rangées: 10

Dimensions de la palette (cm/in): 100x100/40x40

Motif de pose:  
Modulaire jumelée

### Installation

Les pavés CarbiCrete ont une utilisation identique à celle des produits d'aménagement paysager comparables et doivent être posés selon les mêmes méthodes de construction que les pavés en béton classiques, conformément à la norme ASTM C936.

Vous pouvez utiliser les pavés autobloquants CarbiCrete pour créer des allées, des terrasses, des bordures et des éléments décoratifs. Si vous souhaitez conserver l'aspect « tout juste posé » de vos pavés, vous pouvez choisir de les sceller après la pose à l'aide d'un produit d'étanchéité de qualité, conçu pour préserver l'apparence du produit et faciliter son entretien.

#### CarbiCrete

1730 55e Avenue

Lachine, QC H8T 3J5

(514) 636-3614

[CarbiCrete.com](http://CarbiCrete.com)

Motif de pose:  
Linéaire à joints croisés